


Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857



Äggning och här står merkan på skåpshyllan.
Äggning samt här merkan problematiken.



7 är en stor relativ luftfuktighet.
8 är en stor relativ fuktighet.

Diagrammet visar hur 20° varerar under 120
Körrens läge och angivanden varierar med de klimatiska
förhållandena för olika delar av världen. (Körrens
enkel förhållanden i Sverige). Som exempel är diagrammet,
som är en släpplikt i stället, är en 20° (som
våtdensitet) för en något fuktigare kärva än för de
samma villkoren.

Alla goda material, i en 20°, är det eller en ha
samma relativa fuktighet som den utgående kärva.
Det är en byggtekniskt material, vilket gör att den
kärvan eller vatten kärvan på den utgående
kärvan. Detta utslag har också olika stora mängder
kärvan i en 20° kärvan som fuktigt. Se fig.
nedan.

Förhållanden ger kemiska och fysiska en
optimal eller den kemiska kärvan som de olika delar
en vattentät. Kärvan är bara 25-30% av vatten
en kärva för kärvan 100.



Manual Técnico de Kährs TERCERA EDICIÓN



5.2 Suelo de madera Kährs para instalación sobre rastreles (20 mm)

Aplicaciones y características especiales

El suelo Kährs de 20 mm es autoportante y diseñado para instalación flotante sobre rastreles.

- Estabilidad de forma gracias a procesos de producción de clima controlado.
- Autoportante.
- Núcleo laminado con Kährs Woodloc®.
- Instalación flotante sobre estructuras de rastreles con una separación máxima de 600 mm.
- Suelo de madera de alta calidad y muchos años de duración.
- Aspecto natural e individual.
- Acabado con barniz de endurecimiento UV, que imparte resistencia al suelo y facilita la limpieza (véase el capítulo 9).

Construcción

- Tabla de tres capas con Kährs Woodloc® a todo alrededor.
- Capa superficial de lamas aserradas.
- Capa intermedia de lamas de pino macizas.
- Reverso reforzado.

Espesor de la capa superficial

- Aproximadamente 3,6 mm.

Tratamiento superficial

- Acabado (para recintos interiores secos con desgaste normal) con barniz de endurecimiento UV basado en poliuretano y acrilato (satinado, aprox. 30° Gardner). El barniz no contiene disolventes ni formaldehído, es resistente y conserva el carácter natural de la madera.

Requisitos para el subpavimento

Concebido para instalarlo en rastreles con una separación máxima de 600 mm. El subpavimento deberá estar limpio, plano, seco y firme. Se aplican las estipulaciones de HusAMA98, Tabla 43.DC/-1 y MDB.3. Por lo demás, obsérvense nuestros requerimientos para el subpavimento, según el capítulo 7. Véanse las instrucciones de instalación de Kährs, apartado 8.7.3.

Instalación

Los suelos de madera de Kährs deben instalarse preferiblemente de forma flotante para reducir el riesgo de crujiidos. Véanse las instrucciones de instalación en el apartado 8.7.3. Esto significa que las tablas descansan sueltas sobre el subpavimento y se unen con Kährs Woodloc®. Se puede contar con un desperdicio de

aproximadamente el 2 por ciento. Si el suelo tiene más de 18 m de ancho, será necesario dividirlo con una junta de construcción. Bajo las tablas se puede colocar una capa que amortigüe el sonido de pisada, para reducir el riesgo de ruido de taconeo. Obviamente, basta con colocar tiras que cubran los rastreles.

Calefacción en el suelo y resistencia a la transmisión térmica

El suelo Kährs de 20 mm es adecuado para la instalación de calefacción en el suelo (ver el apartado 7.3). Resistencia a la transmisión térmica: aprox. 0,20 m² K/W. Los suelos de madera de haya y de arce duro se dilatan y se contraen más que otras especies. La calefacción en el suelo aumenta la desecación, con una contracción adicional como consecuencia. En clima frío y seco, como por ejemplo en Suecia, pueden aparecer grietas entre lamas y entre tablas.

Mantenimiento

Pase el aspirador o limpie el suelo cuando sea necesario con un trapo húmedo muy bien escurrido. El exceso de agua estropea el suelo. Para el cuidado, véase el capítulo 9.

Porcentaje de humedad

Porcentaje de humedad en la entrega:
7 ± 2 %.

Peso

- Aproximadamente 11 kg/m². Véase el capítulo 11.9.

Embalaje

- Canto protector de cartón ondulado (papel reciclado al 100%).
- Protección climática de hoja de PE (se recicla).

Contenido del embalaje:

Anchura	Longitud	Cant.	m ²
205 mm	2.090 mm	4	1,71

Gama

La gama se contempla en la guta en nuestro folleto de productos, donde también se ilustra el aspecto de cada uno.



Kährs Active Floor